


SLIM ---> Miniatur

SLA/SLD เป็นโซลิดสเตทรีเลย์แบบบาง ที่มีความบางเพียง 5 mm. เท่านั้น สามารถติดตั้งโดยตรงบนแผ่น PCB หรือจะติดตั้งบนอุปกรณ์เสริม (Socket) รุ่น ESD01000 ได้ ยังติดตั้งบนราง DIN RAIL ได้อีกด้วย สามารถใช้งานร่วมกับโหลดได้ทุกประเภท เช่น วาล์วไฟฟ้า, ขดลวด, Indicators เป็นต้น โดยรุ่น SLA ทนกระแสได้ 2A แรงดันเอาต์พุต 280VAC, และรุ่น SLD ทนกระแสได้ 2.5A แรงดันเอาต์พุต 60VDC ,หรือ 4A แรงดันเอาต์พุต 32VDC.

	Product reference	Switching current	Switching voltage	Control voltage	Protec.	Specifications	Dimensions L x l x h in mm
AC	SLA01220	2A	12-280VAC	3-10VDC	RC	AC output	28x5x15
	SLA02220	2A	12-280VAC	7-20VDC			
	SLA03220	2A	12-280VAC	18-32VDC			
DC	SLD01205	4A	0-32VDC	3-10VDC	Transil	DC output	
	SLD01210	2,5A	0-60VDC	3-10VDC			
	SLD02205	4A	0-32VDC	7-20VDC			
	SLD03205	4A	0-32VDC	18-32VDC			
	SLD03210	2,5A	0-60VDC	18-32VDC			

Other miniature solid state relay options are available on request.



● อุปกรณ์เสริม

Product reference	Specifications
ESD01000	SLA/SLD base for PCB for one relay

SP-ST ---

SP/ST เป็นโซลิดสเตทรีเลย์ ที่มีแรงดัน Control ทั้งแบบ AC และ DC มีกระแสให้เลือก 2A , 2.5A, 4A และ 5A พร้อมด้วยวงจรป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ (VDR) มีอุปกรณ์เสริม (Socket) ที่สามารถติดตั้งบนราง DIN Rail ได้คือรุ่น ESD05000

	Product reference	Switching current	Switching voltage	Control voltage	Protec.	Dimensions L x l x h in mm
AC	SPA01420	4A	12-275VAC	4-16VDC	VDR	29x12,7x25,4
	SPA07420	4A	12-275VAC	12-30VDC / 15-30VAC		
	STA07220	2A	12-275VAC	12-30VDC / 15-30VAC		29x12,7x15,7
DC	SPD03505	5A	0-30VDC	12-30VDC	Transil	29x12,7x25,4
	SPD07505	5A	0-30VDC	12-30VDC / 15-30VAC		
	STD03205	2,5A	0-30VDC	12-30VDC		29x12,7x15,7
	STD03505	5A	0-30VDC	12-30VDC		
	STD03510	5A	0-68VDC	12-30VDC		
	STD07205	2,5A	0-30VDC	12-30VDC / 15-30VAC		

Our STD and SPD modules can be modified, on request, with an output voltage of 100VDC.
Other control voltages are available on request.



● อุปกรณ์เสริม

Product reference	Specifications
ESD05000	SP/ST base for DIN rail for one relay