

XK

XK เป็นโซลิดสเตทรีเลย์ที่มี Socket ในตัว สามารถติดตั้งบนราง DIN Rail ได้ เหมาะสำหรับโหลด เช่น Resistors, Indicators, Solenoids, Transformers, Motors และ Power Contactor, Coils แรงดันทางด้านอินพุตและเอาต์พุตให้เลือกทั้ง AC และ DC พร้อมทั้งมี LED แสดงผลการทำงาน

Product reference	Switching current	Switching voltage	Control voltage	Protec.	Specifications	Dimensions mm
XKA20420	4A	12-275VAC	6-30VDC	VDR	1 pole AC zero-cross output	12,2x76,4x53
XKA20420D	4A	12-275VAC	6-30VDC	VDR		
XKA20420R	4A	12-275VAC	6-30VDC	VDR		
XKA70420	4A	12-275VAC	15-30VAC/DC	VDR		17,2x76,4x53
XKA70440	4A	12-440VAC	15-30VAC/DC	VDR		
XKA90440	4A	12-440VAC	150-240VAC/DC	VDR		
XKH20120	10A	12-280VAC	10-32VDC	VDR		
XKA20421	4A	12-275VAC	5-30VDC	VDR	1 pole AC random output	12,2x76,4x53



Product reference	Switching current	Switching voltage	Control voltage	Protec.	Specifications	Dimensions mm
XKD10120	3A	2-220VDC	5-30VDC	diode	1 pole DC output	12,2x76,4x53
XKD10306	3A	2-60VDC	5-30VDC	diode		
XKD11306D	3A	2-60VDC	5-30VDC	diode		
XKD70306	3A	2-60VDC	10-30VAC/DC	diode		12,2x76,4x53
XKD90306	3A	2-60VDC	90-240VAC	diode		
XKLD31006	10A	12-36VDC	10-30VDC	diode	DC output - MOSFET technology	12,2x76,4x53



Suffix D : removable terminals.
 Suffix R : removable spring terminals.
 XKH - with integrated heatsink

SKA / SKB

SK-SERIES เป็นโซลิดสเตทรีเลย์สำหรับติดตั้งลงบนแผ่นวงจร PCB มีแรงดันทางด้านอินพุตเป็นแบบ DC ส่วนแรงดันทางด้านเอาต์พุตเป็น AC มีกระแสให้เลือก 2.5A กับ 5A นอกจากนี้รุ่น SKA ยังมีวงจรป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ (VDR) สำหรับโหลด Solenoid หรือ Motor

Product reference	Current	Switching voltage	Control voltage	LED	I ² t	Protec.	Specifications	Dimensions mm
SK541101	2,5A	24-280VAC	3-30VDC	no	50A ² s	-	AC zero-cross output / normally closed	40x11x21
SKA10420	5A	12-275VAC	2,5-10VDC	no	50A ² s	VDR	AC zero-cross output / most types of loads	
SKA20420	5A	12-275VAC	4-30VDC	no	50A ² s	VDR		
SKA10440	5A	12-460VAC	2,5-10VDC	no	50A ² s	VDR		
SKA11440	5A	12-460VAC	3-10VDC	yes	50A ² s	VDR		
SKA20440	5A	12-460VAC	4-30VDC	no	50A ² s	VDR		
SKA20460	5A	24-600VAC	5-30VDC	no	72A ² s	-		
SKA20421	5A	12-275VAC	4-30VDC	no	50A ² s	VDR	AC random output / most types of loads	
SKA20441	5A	12-460VAC	4-30VDC	no	50A ² s	VDR		
SKA21441	5A	12-460VAC	7-30VDC	yes	50A ² s	VDR		
SKB10420	5A	12-280VAC	3-10VDC	no	50A ² s	-	AC zero-cross output / resistive loads	
SKB10440	5A	24-600VAC	3,7-10VDC	no	72A ² s	-		
SKB20420	5A	12-280VAC	8-30VDC	no	50A ² s	-		

